

Optimum



ZASTOSOWANIE

Farba kredowa to matowa farba przeznaczona do malowania różnych powierzchni. Szczególnie polecana do odnawiania starych mebli. Jest idealną emulsją w wielu kolorach dla wszystkich lubujących się w stylu rustykalnym, skandynawskim czy prowansalskim. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością i pozwala uzyskać wybrany efekt – przecierki (postarzenia), dwukolorowy lub koloru jednolitego.

WŁAŚCIWOŚCI

Farba kredowa jest produktem łatwym w nakładaniu. Tworzy gładką i trwałą powierzchnię. Jest przyjazna dla otoczenia, nie zawiera składników szkodliwych dla zdrowia, a jej zapach jest prawie niewyczuwalny.

SPOSÓB UŻYCIA

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, nośna i czysta. Podłoże należy oczyścić ze starych łuszczących się powłok, pyłu, tłustych plam i innych zanieczyszczeń. Ewentualne ubytki, rysy, pęknięcia uzupełnić odpowiednią szpachlą.

Można stosować na surowe, lakierowane czy też malowane drewno.

Chłonne podłoża dotychczas niemalowane, zaleca się pokryć pierwszą warstwą farby kredowej rozcieńczonej wodą w proporcji 2 części farby na 1 część wody (bez konieczności użycia gruntu).

Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać.

Optimum

Nakładać na podłoże za pomocą pędzla lub małego wałka, unikając powstawania zacieków czy zgrubień.

Dla uzyskania efektu przecierki/postarzenia, pomalowaną, suchą już powierzchnię przecieramy w wybranych miejscach papierem ściernym.

By uzyskać efekt dwukolorowy, po wyschnięciu pierwszej warstwy, należy nałożyć drugą warstwę i po kilkunastu minutach poprzecierać wybrane miejsca zmoczoną gąbką, tak by odkryć pierwotny kolor.

Jednolity kolor uzyskuje się poprzez dokładne nałożenie kolejnej warstwy tego samego koloru.

Po wyschnięciu można pokryć gotową powierzchnię lakierem e-concreto.

Prace malarskie prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5°C. Narzędzia i naczynia umyć wodą po zakończeniu prac. Przy długim okresie magazynowania produkt może się rozwarstwić co nie jest jego wadą. Po ponownym wymieszaniu produkt odzyskuje swoje właściwości i jest gotowy do użycia.

DANE TECHNICZNE

Baza	produkty akrylowe
Konsystencja	płynna
Kolor	wg palety producenta
Stopień połysku	matowy
Zużycie	1L / 8m ² przy jednokrotnym malowaniu
Temperatura nakładania	+5° C do +25° C
Czas schnięcia	około 4-6 godzin przy temp. +20° C
Opakowanie	1L
Okres przydatności	2 lata w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu
Rozcieńczenie	wodą
Odporność na uszkodzenia mechaniczne	odporna na ścieranie
pH	ok. 9
Szkodliwość	nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska
Przechowywanie	+5° C do 30° C, chronić przed mrozem